



# WFREEFLOW®

## DOSADOR ADITIVO ANTI INCRUSTAÇÃO E CORROSÃO

Cód. APFF01 - 1" | APFF03 - 1 1/2"



## Descrição

O **Dosador Freeflow® Kobra** melhora a qualidade da água, eliminando os problemas de dureza presente na água, incrustação e corrosão, pois evita o acúmulo dos sais de Cálcio e Manganésio no sistema hidráulico. No caso de corrosão evita que a água agrida a tubulação. Sendo assim a utilização do **Dosador Freeflow® Kobra** irá prolongar a vida útil de toda a tubulação e equipamentos que utilizem esta fonte de água.

O **Dosador Freeflow® Kobra** possui um sistema de dosagem controlada e constante do refil **Freeflow®**, sendo possível visualizar o momento de sua troca através do visor transparente.

## Informações Técnicas

DADOS GERAIS	VALORES	CARACTERÍSTICAS	
Tipo de Conexão	APFF01 - Rosca Interna 1" (BSP - NPT)	Corpo	PET transparente
	APFF03 - Rosca Interna 1 1/2" (BSP - NPT)		PP preto
Vazão Máxima	APFF01 - 3,0 m³/h; 13,2 Usgpm	Vedação	Borracha Nitrílica
	APFF03 - 8,5 m³/h; 37,4 Usgpm	<b>RECARGA</b>	
Pressão Máxima de Trabalho	6 BAR   60 MCA   87 PSI	Recarga	RF1100 Recarga Freeflow
		Dimensões	400 x 130mm
Temperatura Máxima de Trabalho	45°C; 113°F	Autonomia Tratamento	160.000 litros de água ou 90 dias

## Aplicação

O **Dosador Freeflow® Kobra** deve ser instalado em local de fácil acesso, entre a fonte de água (poço, companhia de abastecimento) e o reservatório central (caixa d'água e cisterna).

Indicado para instalações hidráulicas em indústrias alimentícias, frigoríficos, indústrias de laticínios, residências, restaurantes e estabelecimentos comerciais. Sendo facilmente manejado por técnicos de manutenção.

