

Tapete Nomad^{MR} Linha Extra Resistente

Boletim Técnico

Dezembro/2019

Descrição:

Produto constituído de vinil entrelaçado, com um costado sólido também de vinil (tramas inseridas/fundidas no costado).

Utilização:

O tapete Nomad^{MR} Linha Extra Resistente tem como principal utilização servir como barreira de contenção de sujeiras em áreas onde exista grande tráfego de pessoas. Isto impede que a sujeira seja “carregada” para o interior do ambiente. Funciona como um excelente auxiliar na manutenção de pisos no sentido de prolongar sua durabilidade e diminuir os custos com manutenção e limpeza. O tapete Nomad^{MR} Linha Extra Resistente deve ser utilizado para tráfego alto a altíssimo (acima de 4500 pessoas/dia).

Ideal para uso em elevadores.

Cor:

Disponível nas cores Cinza Grafite e Cinza Claro.

Medidas:

Rolo de 5,0m x 1,2m.

Características Especiais:

Pode também ser personalizado juntamente com o Tapete Nomad^{MR} TCN Linha Nobre. Processo possibilita a inserção de imagens, textos e logotipo no tapete. Obs.: O tapete Extra Resistente possui uma espessura maior que o Tapete Linha Nobre, por isto, no caso de serem personalizados teremos um rebaixo na personalização final.

Como barreira de contenção de sujeiras, retém, segura e esconde principalmente as partículas sólidas pelo simples caminhar.

Pode receber o tráfego de empilhadeiras, carros de pequeno porte e outros veículos cujo peso não ultrapasse o de um carro pequeno. Contudo, o tapete Nomad^{MR} Linha Extra Resistente não é adequado para a aplicação acima caso ocorram manobras sobre o tapete.

Além de ser lavável, não propaga chamas, inibe o crescimento de fungos e é antiderrapante.

Tapete composto de um costado sólido (não espumado) de vinil e filamentos de vinil entrelaçados. Os filamentos são fixados no costado por fusão térmica durante o processo de produção, ou seja, ficam inseridos no costado do tapete (não colado), o que garante maior resistência no manuseio e uso do tapete.

Produto totalmente reciclável (PVC).

Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.

Propriedades Físicas:

Produto não-tecido constituído de filamentos de vinil entrelaçados e aplicados sobre um costado sólido também de vinil.

Gramatura (média): 5,6 kg/m² ASTM D418-68

Altura nominal (trama + costado): 15,0mm ASTM-D418-68

Largura: 1,20mASTM-D418-68

ATENÇÃO: as medidas físicas do tapete são caracterizadas antes do mesmo ser embalado. Após isso, é natural que o produto sofra variações de especificação, normalmente relacionadas ao amassamento e temperatura. Essas variações são recuperadas na personalização ou uso regular do tapete. Caso haja interesse em fazer as medições, recomenda-se sempre fazer o acondicionamento prévio do produto (abrir em uma superfície plana e deixar que absorva um pouco de calor por um curto período de tempo).

Resistência Química

Água: Excelente

Álcool Etilico: Excelente

Água + Sal (10%): Excelente

Óleo Vegetal e/ou Animal: Ruim

Gasolina: Ruim

Hidróxido de Sódio: Excelente

Compostos glicerizados, oleosos ou aquosos: Ruim

* EM CASO DE DÚVIDAS QUANTO À RESISTÊNCIA QUÍMICA DO TAPETE À OUTROS PRODUTOS NÃO MENCIONADOS ACIMA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O SERVIÇO TÉCNICO 3M.

Preparação para Instalação:

Nota: Não instale o tapete caso ele não esteja reto. Deixe-o descansar por 24 horas.

1. Limpe a área onde o tapete será instalado. Remova toda gordura, óleo, água, escombros, etc. Utilize um produto químico de limpeza adequado à condição do piso.
2. Deixe o piso secar antes da instalação do tapete.

Limpeza:

É importante seguir estas orientações cuidadosamente para atingir uma ótima performance do produto, além de serem necessárias para a garantia aplicável.

Manutenção Diária:

1. Enrole o tapete e leve-o até uma área em que possa ser sacudido.
2. Sacuda o tapete para retirar a sujeira solta ou passe o aspirador de pó.
3. Limpe o local onde está colocado o tapete assim como a parte de baixo do tapete, evitando assim que ele possa derrapar.
4. Enrole-o novamente e coloque-o no local.

Manutenção Periódica:

1. Enrole o tapete e leve-o até uma área em que possa ser sacudido
2. Sacuda o tapete para retirar a sujeira solta ou passe o aspirador de pó.
3. Esfregue o tapete com água e detergente neutro para completar a limpeza
4. Enxágue e deixe secar ao ar livre (sem pendurar).

Máquina de Alta Pressão:

1. Use a máquina de alta pressão. (Obs. Deixe o jato da máquina na forma de leque bem aberto).
2. Pendure o tapete ou estique em piso inclinado.
3. Remova totalmente a sujeira do tapete com o jato de água.

4. Enxágue o tapete completamente, caso tenha utilizado detergente neutro.
5. Deixe o tapete secar (sem pendurar).

Importante:

1. A 3M do Brasil Ltda. não recomenda a utilização do tapete Nomad^{MR} Linha Extra Resistente sobre superfícies de carpetes ou similares, **devido a perda da característica antiderrapante nestas superfícies.**
2. Certifique-se de que o tapete e o piso estejam completamente secos antes de recolocar o tapete no piso.
3. A limpeza do piso e da parte debaixo do tapete são fundamentais para evitar que o tapete derrape.
4. A frequência de limpeza depende do local onde o tapete está sendo utilizado e é fator determinante para o exercício da garantia do produto.
5. Inspeccione periodicamente o tapete e o piso abaixo do tapete. Elimine gordura, água e outros resíduos que possam afetar a performance do tapete.
6. O armazenamento do tapete, seja em rolo ou já personalizado, deve ser feito observando-se os seguintes critérios: enrolar (na posição horizontal) e não dobrar e/ou pendurar. Manter em local fresco, seco e ao abrigo da luz.
7. Não utilizar solventes clorados ou limpadores fortes (alcalinos ou ácidos) para limpeza.
8. Sempre enrole o tapete para carregá-lo. Nunca o arraste pelas pontas.
9. Para utilizações em que objetos, equipamentos e/ou veículos ficarão posicionados em cima do tapete, prevenir para que não haja contato do tapete vinílico com produtos como óleos, graxas, realçadores de brilho para pneus (“pneu pretinho”), combustíveis e outros produtos que possam ser agressivos ao tapete. Caso haja contato com produtos citados acima, recomenda-se a limpeza imediata desta região do tapete.
10. Em caso de dúvidas quanto ao uso e compatibilidade, consulte sempre o Serviço Técnico.

Fale com a 3M

0800-0132333
falecoma3m@mmm.com
www.3m.com.br/foodservice

