

First Base

Descrição

Selante para pisos.

Campo de aplicação

Usado para tratamento de pisos de restaurantes, indústrias, cinemas, colégios, shoppings, etc. Pode ser usado como selante no tratamento de pisos de hospitais, supermercados ou outras áreas com alto risco de ataques químicos ou forte abrasão.

Finalidade

First Base é um selante para pisos à base de emulsão acrílica aquosa. Seguro na aplicação em todos os pisos porosos, tais como granilite, mármore poroso, pedra, concreto, vinil, etc. Pode ser usado com todos os acabamentos de pisos Ecolab.

Vantagens

- Forma um filme incolor, semipermanente, antiderrapante e com excelente brilho;
- Atua como suporte para os acabamentos de piso, através do preenchimento dos poros e pequenas rachaduras do piso, formando uma película uniforme e de alta dureza, resistente à forte abrasão, ataques químicos e desgaste excessivo.

Modo de usar

Preparando o piso

- Remova a cera antiga do piso com um removedor indicado pelo seu especialista Ecolab, usando a diluição recomendada;
- Utilize a máquina rotativa com um disco abrasivo para soltar e remover toda a camada de cera velha;
- Remova toda a solução com água limpa e com auxílio de um aspirador de água;
- Enxágue o piso com água limpa 1 ou 2 vezes e deixe secar completamente.

Selando o piso

- Com um mop limpo, aplique uma camada uniforme de **First Base**;
- Deixe secar totalmente, em média de 20 a 30 minutos;
- Repita o procedimento para aplicação da segunda camada.

Não é recomendado para pisos de madeira não selada.

Consulte seu especialista Ecolab para obter instruções de uso específico.



Cod

77227 (5L)
77244 (20L)

NCM

34029039

Embalagem

Caixa de papelão com 2 frascos plásticos de 5L.

Bombona plástica de 20L.

Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

Características

Físicas

Estado físico: Líquido

Cor: Opaco Branco

Odor: Amoniacal

pH 100%: 7,3 – 8,3

Densidade (25°C): 1,014 – 1,024 g/cm³

Químicas

Emulsão Poliacrílica, Solventes Glicólicos, Conservante, Nivelante, Antiespumante, Plastificantes e Veículo.

Precauções

Não é necessário o uso de EPI segundo o GHS.