

Perfil Técnico**Greasestrip Plus****DESCRIÇÃO:**

Desengordurante gel aderente de alto desempenho.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

Hotéis, restaurantes, indústrias, etc.

FINALIDADE:

Este é nosso melhor produto. Diferente dos limpadores espumantes comuns, que criam bolsas de ar evitando que o produto toque a superfície. **Greasestrip Plus** possui uma fórmula gel única que proporciona 100 % de contato com a superfície. Remove rapidamente sujidades caramelizadas e queimadas em fornos, grelhas, tampas de fogão, exaustores, assadeiras, etc, mesmo em superfícies verticais. Além disso, elimina vapores nocivos e o retonno de chamas.

MODO DE USAR:

Pulverize **Greasestrip Plus**, força total, na superfície quente a ser limpa (50 - 55 ° C).
Deixe **Greasestrip Plus** penetrar nos depósitos de gordura. Não deixe que seque na superfície.
Remova a gordura solta e dissolvida com um pano úmido.
Enxágüe a superfície com água limpa.
Greasestrip Plus age mais rápido quando aplicado em superfícies quentes (50 ° C).
Não use o produto em superfícies de alumínio ou pintadas.

VANTAGENS:

- ◆ Ação rápida. Fórmula de alto desempenho, remove rapidamente as sujidades resistentes.
- ◆ Poderoso gel. Fórmula de gel aderente 100 % de contato com a superfície evitando respingos e desperdícios.
- ◆ Prático. Fórmula única, contém um inibidor que protege o aço inoxidável do escurecimento quando o produto for aplicado em superfícies quentes. Não danifica a melanina.
- ◆ Ecológico. Fórmula não-butílica.
- ◆ Não evapora. Elimina os vapores e fumaça desagradáveis tornando o ambiente de trabalho mais seguro.

Perfil Técnico**Greasestrip Plus****CARACTERÍSTICAS:****a) FÍSICAS:**

Estado Físico:	líquido
Cor:	laranja escuro
Odor:	característico
pH 100 % :	13,0 – 13,9
Densidade (20 ^o):	1,070 – 1,090 g/cm ³

b) QUÍMICAS:

Tensoativo não-iônicos:	alquil dimetil amina oxida
Agente sequestrante:	contém
Agente alcalino:	hidróxido de sódio
Corante:	contém
Inibidores:	contém

MÉTODO DE ANÁLISE PARA CONTROLE DE QUALIDADE:

1 - pH do produto puro, técnica potenciométrica.

2 - Densidade a 25 °C.

PRECAUÇÕES:

Deve ser mantido fora do alcance de crianças.

Como todo produto químico, o manuseio requer certos cuidados. Use luvas de borracha e mangas compridas quando estiver manuseando o produto. Evitar contato com os olhos e a pele. Pode causar queimaduras graves. Lavar imediatamente, os olhos com água fria corrente em abundância. Remova lentes de contato. Continue lavando por pelo menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com água fria corrente em abundância por pelo menos 15 minutos.. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, lavar imediatamente a boca com água fria corrente em abundância. **NÃO PROVOCAR VÔMITOS.** A seguir, beba 1 ou 2 copos grandes de água ou leite. Nunca administre nada a uma pessoa inconsciente. Consultar um médico.



Divisão Institucional

Perfil Técnico

Greasestrip Plus

VALIDADE:

36 meses

EMBALAGEM:

Frasco plástico de 5 litros.

REGISTRO M.S Nº : 3.0053.0726

PARA USO ESPECÍFICO CONSULTE SEU ESPECIALISTA ECOLAB