



AC 55-5

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

AC 55-5 é um desincrustante ácido altamente concentrado, formulado especialmente para limpeza CIP e COP em equipamentos nos quais uma baixa formação de espuma é exigida, podendo ser utilizado na limpeza de superfícies de aço inoxidável e equipamentos tais como pasteurizadores, trocadores de calor, tanques e tubulações.

BENEFÍCIOS

Economiza tempo e trabalho

- ◆ Elevada concentração permite que o produto seja usado em uma concentração mais baixa, com tempo de reação mais rápido.

Promove a garantia de qualidade

- ◆ Quando usado em um programa total de limpeza Ecolab, AC 55-5 proporciona um ambiente de produção limpo.
- ◆ Formulação ácida ajuda a remover oxidações que podem atrapalhar no processo de higienização.

PROPRIEDADES

Estado físico _____	Líquido límpido
Cor _____	Incolor
Densidade (25°C) _____	1,200 - 1,300 g/cm ³
pH 100% _____	< 2,0
Titulação (pH 4,0) _____	5,60 - 6,70 mL
Titulação (pH 8,3) _____	6,48 - 7,17 mL

DIREÇÕES DE USO

Somente para CIP e COP.

Deve-se usar a uma concentração entre 1,0% a 3,0% numa temperatura entre 66°C e 71°C, mantendo 15 a 60 minutos de contato com a superfície a ser limpa. Enxaguar com água potável.

Utilize equipamento dosador ECOLAB.

Consulte seu especialista Ecolab para instruções de uso específicas. Para a informação de primeiros socorros e segurança, consulte a FISPQ do produto.