

Disco de Alta Rotação para Pisos Pelo de Porco

Boletim Técnico

Novembro/2019

Descrição

Disco utilizado para restaurar e fixar o acabamento acrílico e obter maiores níveis de brilho, aparência do piso e durabilidade do acabamento, constituído por uma manta de não-tecido à base de filamentos de poliéster unidos por adesivo resistente a água, detergentes e outros limpadores normalmente usados na manutenção do piso. Usado em enceradeiras de alta rotação (1500 rpm e superior). **Nome do disco nos EUA: Disco Natural Blend.**

Utilização

Disco de fibras naturais e sintéticas de alta agressividade ao acabamento, é usado semanalmente em acabamentos duros e locais de tráfego intenso. Remove rapidamente marcas e riscos enquanto faz o polimento, rapidamente restaurando o brilho.

Características Especiais

- Indicado para qualquer tipo de acabamento acrílico, remove marcas e riscos enquanto faz o polimento.
- Rapidamente restaura o alto brilho com mínima remoção do acabamento.
- Gera pouco pó, removendo o mínimo de acabamento.

Cor: Bege

Diâmetros Disponíveis

- 510 mm
- 685 mm

Propriedades Físicas

Produto não-tecido produzido de filamentos de poliéster unidos por um adesivo sintético, não afetado por água, detergentes e limpadores, normalmente usados para a manutenção do piso.

- Gramatura (mínimo): 1,34 kg/m²
- Espessura (mínima): 25,4 mm

Instrução para Uso

Após a implantação do acabamento:

1. Utilize o Disco para Piso Pêlo de Porco 3M após a implantação do acabamento no piso para acelerar a cura e melhorar a resistência ao tráfego.
2. Após o polimento utilize o mop pó para remoção de resíduos.

Para manutenção

1. Remova toda a sujeira e poeira do piso com mop pó antes do polimento.
2. Caso necessário lave a área com o Disco para Piso vermelho Rubi para remoção de toda a sujeira que esteja impregnada no piso.
3. Faça o polimento do piso com equipamento de alta rotação, utilizando o Disco para Piso Pêlo de Porco 3M.
4. Após o polimento utilize o mop pó para remoção de resíduos.

Limpeza do disco

1. O disco deve ser lavado com água sob pressão para remoção da sujeira ou pode ser mergulhado em solução de detergente, ou em solução de removedor para dissolver sujeiras endurecidas e acabamento.
2. Deixar secar na sombra. A luz do sol pode reduzir a vida útil do disco.

Fale com a 3M

0800-0132333
falecoma3m@mmm.com
www.3m.com.br/foodservice

