

FICHA TÉCNICA VINIL GOLD

CARACTERÍSTICAS:

Os tapetes de VINIL GOLD são vastamente conhecidos por sua versatilidade e maior durabilidade em ambientes externos. É comumente chamado de “Capacho Emborrachado”. A principal característica dos tapetes de VINIL GOLD, está nas suas fibras entrelaçadas que retiram e retêm a sujeira em até 70%, deixando o ambiente mais limpo e protegido.

Sua base em PVC é antiderrapante, fator este que o torna muito mais seguro, protegendo o piso e aumentando a segurança contra escorregões e quedas.

Em suma, é a solução que oferece fácil manutenção, qualidade, segurança e extrema durabilidade.

APLICAÇÕES:

Uso residencial e comercial

Aplicações sugeridas: Portas de entradas, hotéis, shoppings, supermercados, farmácias, condomínios, edifícios residenciais, entre outros.

Possui grande variedade de cores, vendido em rolo ou personalizado sob medida. Pode ser vendido liso ou pelo sistema de pintura, vulcanização e ADK. É um ótimo suporte para o marketing de sua empresa comunicando logomarcas ou mensagens promocionais nos comércios, barcos, elevadores, etc.

A EN 685:2007 – (*Resilient, textile and laminate floor coverings – Classification*), especifica um sistema de classificação para os revestimentos de pisos resilientes, têxteis e laminados. A classificação é baseada em requisitos práticos para áreas de uso e intensidade de uso e está ligada aos requisitos especificados na norma europeia para cada tipo de revestimento do piso. Esta norma tem também a intenção de dar orientação aos fabricantes, especificadores e consumidores, habilitando-os a escolher a classe apropriada de revestimentos de piso, para qualquer área de uso ou sala específica.

Observação: As condições de desgaste e a boa conservação do produto são influenciados pelas condições de tipo de utilização (severidade do tráfego pedestre), e respectivas operações de limpeza e manutenção.

Estes fatores deverão ser considerados ao ser aplicado este sistema classificativo (EN 685, 2007).

Classe Doméstica: 22 e Classe Comercial: 31 - é indicado para locais com moderado tráfego (até 3.000 pessoas/dia).

Nota: A norma EN 685:2007 foi anulada e substituída pela EN ISO 10874:2012, e encontrando-se em projeto norma, sendo então remetida para a norma ISO 10874:2009. É de salientar que a norma ISO 10874:2009 tem como referência a norma EN 685.










Kapazi Indústria e Comércio de Capachos Ltda

CNPJ: 80.051.824/0001-20

Rua das Amoreiras, 270

Jardim Marize

Quadro 5.2. – Classificação dos locais da norma ISO 10874 [68]

| Classe | Símbolo | Intensidade de uso | |
|--------|---|--------------------|---|
| | | Doméstico | Descrição |
| | | | Áreas consideradas para uso habitacional |
| 21 |  | Moderado/Ligeiro | Áreas com uso baixo ou intermédio. |
| 22 |  | Normal/Médio | Áreas com uso médio. |
| 22+ |  | Normal | Áreas com uso médio a intenso. |
| | | Comercial | Áreas consideradas para uso público e comercial |
| 31 |  | Moderado | Áreas com uso baixo ou intermédio. |
| 32 |  | Normal | Áreas com uso médio. |
| 33 |  | Intenso | Áreas com uso intenso. |
| 34 |  | Muito Intenso | Áreas com uso muito intenso. |

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Composto de fibras de PVC entrelaçadas e fundidas em uma base sólida, também de PVC (**100% PVC**)
 Cores Disponíveis: **27 cores** Espessura: **11,5mm** Dimensão: **1,20mX12,00m**

| ITEM DE TESTE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO DO CAPACHO | RESULTADO | MÉTODO DE TESTE | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--|----------|
| Espessura | MM | 11,5 +/-0.5 | 11.50 | Tipo A | |
| Peso | G/M2 | 4.600+/-150 | 4.600 | Tipo A | |
| Diâmetro da Bobina | MM | 0.40+/-0.05 | 0.45 | | |
| Força de tensão da Bobina | KG | Acima de 0.5 | 0.83 | JIS-L1021 | |
| Abrasão | G | Abaixo de 1.5 | 0.68 | Cuadro de Método de Abrasão (KS-F2819) | |
| ABRASÃO | L | G | Abaixo de 1.5 | Método de Abrasão de Superfície | |
| | W | G | Abaixo de 1.5 | Plana (KS-KO540) | |
| CONTRAÇÃO | L | % | +/- 2.5 | KS-M3802 | |
| | W | % | +/- 2.5 | | |
| IMPEDIMENTO | Expansão Total Queimado | CM | Abaixo de 10 | 4.7 | KS-F2819 |

Kapazi Indústria e Comércio de Capachos Ltda

CNPJ: 80.051.824/0001-20
 Rua das Amoreiras, 270
 Jardim Marize



| | | | | | |
|---------|-------------------------|-----|--------------|-----|--|
| DO FOGO | Após a Duração da Chama | SEC | Abaixo de 20 | 1.2 | |
|---------|-------------------------|-----|--------------|-----|--|

GARANTIA:

Os tapetes da linha vinil da Kapazi, tem garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação (*material defeituoso, vício oculto e erro de fabricação*) a partir da data de aquisição do produto, desde que seja instalado e conservado de acordo com as normas da empresa. Esta garantia é válida após o recebimento dos produtos.

Os tapetes somente serão trocados ou consertados, quando o defeito existir comprovadamente (fotos, vídeos e outros) e não tiver sido causado pelo mau uso, falta de manutenção adequada, instalação incorreta ou por terceiros.

Em casos onde for identificado que a extensão do problema não possa ser solucionada no produto adquirido pelo cliente, a Kapazi poderá optar por substituir o produto com defeito por um novo produto ou por créditos para serem usados nas próximas compras.

Após a fluência do referido prazo, não serão mais aceitas reclamações.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

- Para limpeza diária, sacudir o tapete até retirar a sujeira solta;
- Passar aspirador de pó;
- Limpar o Costado do Produto (Base);
- Periodicamente, utilizar lavadores de alta pressão;
- Não utilizar solventes;
- Não armazenar o tapete dobrado;
- Secá-lo em superfície plana.
- A frequência de limpeza depende do local onde está o tapete;
- Certificar-se que o local está limpo e seco antes de voltar a colocar o tapete no piso;
- Não armazene o tapete dobrado;

Ter um Vinil Gold na porta significa menos custos de limpeza e manutenção e mais durabilidade no tratamento de pisos. Logo, diminui os gastos com produtos químicos, tempo de mão de obra e maior vida útil dos equipamentos e dos pisos.



PROIBIDO para limpeza: Nunca use outros produtos químicos que contenham solvente, como Acetona, Thinner, Álcool, Gasolina e/ou Diesel.

Kapazi Indústria e Comércio de Capachos Ltda

CNPJ: 80.051.824/0001-20

Rua das Amoreiras, 270

Jardim Marize

