

SPP PLUS – Disco para Preparação de Superfícies

Boletim Técnico

Novembro/2019

Descrição:

Este disco é constituído de uma manta de não-tecido formada por fibras sintéticas abertas e partículas abrasivas espalhadas por todo o disco, unidas por uma resina sintética.

Utilização:

Utilizado para preparar pisos para receber aplicações de acabamento. Sua ação abrasiva promove a remoção de camadas de acabamento e um melhor nivelamento para os acabamentos aplicados em seguida. Promove a remoção da maioria dos riscos e arranhões. Pode ser utilizado para remoção parcial e/ou total de acabamentos à base-água e à base-óleo em mármore, granitos, Paviflex®, mantas vinílicas, madeira e concreto. Mantém uma performance satisfatória por toda sua vida útil. Usado em enceradeiras ou limpadoras automáticas de baixa rotação (175 – 300 rpm) com água ou detergente neutro somente (sem adição de removedores de cera).

Características Especiais:

- Design exclusivo que reduz o entupimento durante o uso.
- Recoberto com abrasivo especial para remoção rápida do acabamento de piso.
- Usado com água ou detergente neutro, ao invés dos agressivos removedores de cera.
- Pode ser utilizado para remoção parcial e/ou clareamento, em caso de necessidade de recamada.
- Não deixa o piso escorregadio como acontece com o processo convencional.
- Isenta o usuário de exposição aos fortes odores provenientes dos removedores de cera.
- Isenta o usuário de exposição aos químicos de remoção de ceras.
- Reduz gastos com limpeza de rodapés, móveis e outras regiões atingidas pelo removedor de ceras durante o processo convencional.
- O SPP PLUS Plus não requer o uso de um disco de backup.
- Padrões de qualidade exatos para uniformidade de espessura média de ponta a ponta e entre os discos são excepcionais, o que resulta em desempenho constante sem vibração da máquina. O posicionamento preciso do centro da máquina e da redondeza do disco também contribuem para suavizar a operação, resultando em maior vida útil do disco e pode ajudar a reduzir a fadiga do operador.

Nota: Em pisos de madeira deve-se utilizar o Disco SPP PLUS à seco.

Cor:

Vinho

Diâmetros Comercializados:

- 350 mm, 380 mm, 410 mm e 510 mm.

Embalagem:

- Caixa com 10 unidades.

Propriedades Físicas:

Produto não-tecido produzido de fibras sintéticas unidas por um adesivo sintético resistente à água, detergentes e limpadores normalmente usados para a manutenção do piso.

- Tipo da Fibra: Nylon
- Espessura: 20,0 mm

Instrução para Uso:

1. Remova toda a sujeira do piso com mop antes da remoção.
2. Utilize o aviso de “piso molhado”.
3. Molhe o piso a ser tratado com água ou detergente neutro diluído (Scotch Brite^{MR} Flex Detergente Neutro 3A)
4. Utilize a enceradeira de baixa rotação equipada com o Disco Fixador Insta-lok Scotch-Brite^{MR} em conjunto com o Disco Scotch-Brite^{MR} SPP PLUS , para remover as camadas de acabamento do piso.
5. Depois de esfregar, enxágue o piso e remova toda a solução remanescente (camadas de acabamento dissolvidas e sujeiras) com um rodo, mop ou aspirador de líquidos.
6. Com o piso seco, remova pós e poeiras (caso existam) com o Scotch Brite^{MR} Pega-Pó.
7. Aplique as camadas de tratamento de piso (Acabamento para Pisos Nobre), aguardando a completa secagem entre uma camada e outra.

Limpeza do disco:

1. O disco deve ser lavado com água sob pressão para remoção da sujeira ou pode ser mergulhado em solução de detergente para ajudar a dissolver sujeiras endurecidas e acabamento.
2. Deixar secar a sombra, de preferência na posição vertical. A luz do sol pode reduzir a vida útil do disco.
3. Se o disco Scotch Brite^{MR} SPP PLUS não puder ser enxaguado imediatamente, então coloque-o dentro de um saco plástico após o uso, prevenindo que os resíduos de acabamento sequem na superfície do disco.

Cuidados:

1. O usuário é responsável por decidir pelo uso do Scotch Brite Disco SPP PLUS, observando o piso e a aplicação associada. Alguns pisos podem liberar poeiras agressivas aos usuários, exigindo assim o uso de proteção respiratória e de olhos.

Fale com a 3M

0800-0132333

falecoma3m@mmm.com

www.3m.com.br/foodservice

