

**FLOATER** Flotador universal

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.151891/2015-05 / Aut. Func. / M.S. 3.05.215-1

Proporciona excelente ação de limpeza devido ao seu exclusivo poder de flotação (penetra em superfícies de baixa porosidade suspendendo as partículas). Promove excelentes resultados exigindo o mínimo de esforço durante a aplicação. Concentrado, apresenta alto rendimento e economia em processos que exigem o mais perfeito acabamento. Contém tensoativo biodegradável.

INDICAÇÃO:

Indicado para a remoção de fuligens, poeiras arraigadas, graxas, gorduras, óleos e manchas em geral, em todos os tipos de superfícies laváveis, motores elétricos, máquinas e equipamentos industriais. Limpa com eficiência áreas internas e externas de veículos, como bancos, painéis, pisos e carpetes, além de alto desempenho na remoção de compostos orgânicos impregnados em materiais de aço inox, fôrmica, aço esmaltado, mármore, granito, azulejos e plásticos. Ideal para ser utilizado em indústrias alimentícias, praças de alimentação, na limpeza de vidros, espelhos, pias, balcões, fogões e coifas. Pode ser aplicado em todos os tipos de pisos, como cerâmicas, porcelanatos rústicos, naturais, polidos e retificados e pisos industriais.

RESTRIÇÃO:

Não é indicado para manutenção diária de pisos tratados com acabamentos acrílicos (ceras).

MODO DE USAR:

Pulverizador: Aplicar o produto, diluído ou não, diretamente sobre a superfície a ser limpa. Deixar agir de 2 a 3 minutos e esfregar com uma fibra, vassoura ou escova. Enxaguar ou remover o resíduo com um pano limpo e úmido, dependendo do grau de sujidade do local aplicado. **Enceradeira:** Aplicar a solução na superfície a ser limpa, com auxílio de uma vassoura de pelos ou mop, deixando-a agir por pelo menos 3 minutos. Em seguida, utilizar disco vermelho (para limpeza leve) ou preto (para limpeza pesada). Por fim, enxaguar criteriosamente toda a área. **Autolavadora:** Para utilização em máquinas autolavadoras de pisos, realizar a pré-diluição ou diretamente no tanque. **Manual:** Aplicar o produto, diluído ou não, sobre um pano limpo e umedecido e espalhar sobre a superfície em movimentos circulares. Para limpeza de pisos, aplicar a solução com auxílio de uma vassoura de pelos, fibra com suporte LT ou mop, deixando-a agir por, no mínimo, 5 minutos. Em seguida, esfregar e finalizar com o enxágue em abundância.

DILUIÇÃO E RENDIMENTO:

Proporção (produto:água)	Ação	Proporção (produto:água)	Ação
1:200	Uso em autolavadoras e enceradeiras	1:20	Sujidades pesadas
1:100	Manutenção ou sujidades leves	Pronto uso	Manchas localizadas

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido translúcido
Cor:	Amarelo, Laranja
Odor:	Capim-limão, Versatile
pH:	de 10,0 a 11,4
Peso específico (g.cm⁻³):	de 0,9900 a 1,0100
Composição:	Água, coadjuvantes, dispersante, ativo, solvente, lauril éter sulfato de sódio, essência, agente de controle de pH, corante e conservante.
Princípio ativo:	Butil glicol

VALIDADE A PARTIR DA FABRICAÇÃO:

24 meses

EMBALAGEM:

Galão 5 litros, bombonas 20L e 50L, tambor 200L e container 1000L

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

Não ingerir. Usar luvas e óculos de proteção para sua aplicação. Evitar inalação ou aspiração. Evitar contato prolongado com a pele.

Atualizado por: Tamires Aquine 14/03/2023