

LUFRADET+

Descalcificante ácido para remoção de depósitos de calcário

Aplicação

LUFRADET+ é uma descalcificante ácido desenvolvido para a remoção de depósitos de calcário em máquinas de lavagem mecânica e na limpeza de equipamento.

Instruções de uso

Dilua o produto entre 1,0% e 5,0% – coloque entre 50 ml e 250 ml do produto por cada 5 litros de água, dependendo do grau de calcário a remover.

Lavadoras de Louças: Desligue a lavadora e os dosadores, acrescente água até a metade do tanque, acrescente **LUFRADET+** e complete o tanque com água, ligue a lavadora e faça 10 ciclos de lavagem, após os ciclos drene toda água do tanque, abastece o tanque novamente apenas com água, faça novamente 10 ciclos de lavagem para retirar todo o resíduo do produto.

Outros equipamentos: Pulverize a superfície a ser tratada, esfregue com fribraço e deixe agir por 5 a 10 minutos, em seguida enxague com água.

Propriedades Físico-químicas

Composição	Contém ácido láctico, Ácido fórmico, Ácido clorídrico
Aparência	Líquido transparente
Cor	Incolor
Odor	Característico
pH (100%)	<1
Densidade	1,125 g/ml
Solubilidade	Solúvel em água

Meio Ambiente

Os tensoativos presentes no **LUFRADET+** estão em conformidade com o Regulamento da União Europeia EU648/2004 acerca da sua biodegradabilidade.

Segurança e transporte

LUFRADET+ é classificado como corrosivo. Nunca misture com outros produtos. Leia atentamente a Ficha de Informações de Segurança de Produtos e siga as instruções de manuseamento.



Nº ONU (ADR): 3412

Descrição: UN 3412 (ácido fórmico), 8, II, (E)

Armazenamento

Armazene o **LUFRADET+** em sua embalagem original entre os -20°C e 30°C.

Não expor diretamente à luz solar.

Mais informações e recomendações sobre a utilização segura e armazenamentos estão disponíveis nas Fichas de Informações de Produtos Químicos (FISPQ).

Embalagem

Caixa 4x5L