



linha institucional

industrial

BOLETIM TÉCNICO

ALLUMINUM Limpa alumínio

REGISTRO Nº 352150056 / Aut. Func. / M.S. 3.05.215-1

Possui detergência ativa, removendo incrustações, manchas e oleosidade acumulada, além de devolver o brilho e acabamento original das superfícies em alumínio.

INDICAÇÃO:

Pode ser utilizado em todas as superfícies em alumínio, como utensílios de cozinha, elevadores, balcões, esquadrias, baús, chassis de veículos, motores, pneus e carrocerias.

RESTRIÇÃO:

Não há restrições.

MODO DE USAR:

Utensílios de cozinha: diluir o produto na proporção recomendada de acordo com a sujidade ou tipo de alumínio.

Alumínio leve com espessura tipo forma de bolo (1:10); Alumínio médio com espessura tipo painel de cozinha industrial (1:5); Alumínio pesado com espessura tipo panela de pressão (1:5 ou pronto uso, de acordo com a sujidade). Antes de aplicar o produto, remover o excesso de sujeira e gordura. Espalhar o Alluminum com o auxílio de uma fibra ou esponja dupla face. Deixar agir por alguns minutos, esfregar e enxaguar. Finalizar com a utilização de um detergente neutro (DNC 10, DNC 30, DNC 100 ou Detergente Pure) e enxágue final;

Superfícies: diluir o produto na proporção recomendada, de acordo com o grau de sujidade. Pulverizar ou aplicar diretamente sobre a superfície. Esfregar com o auxílio de fibra verde ou branca, deixar agir por alguns minutos e enxaguar. Finalizar com a utilização de um detergente neutro (DNC 10, DNC 30, DNC 100 ou Detergente Pure) e enxágue final;

Imersão: imergir os materiais na solução do produto por 10 a 15 minutos. Esfregar com auxílio de fibra branca ou verde e enxaguar. Finalizar com a utilização de um detergente neutro (DNC 10, DNC 30, DNC 100 ou Detergente Pure).

DILUIÇÃO E RENDIMENTO:

Proporção (produto:água)	Ação	Rendimento (Aplicações / litro de produto)
1:10	Sujidade leve	10
1:5	Sujidade moderada	5
Pronto uso	Sujidade pesada	1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido
Cor:	Roxo
Odor:	Característico
pH:	de 1,5 a 2,5
Viscosidade (cP):	de 20,0 a 25,0
Peso específico (g.cm ⁻³):	de 1,0000 a 1,0200
Composição:	Inibidor de corrosão, ativos, veículo e corante
Princípio ativo:	Ácido clorídrico e dodecilbenzeno sulfonato de sódio
Teor de ativo (%):	de 10,0 a 12,0

VALIDADE A PARTIR DA FABRICAÇÃO:

24 meses

EMBALAGEM:

Galão 5 litros

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

Perigosa a sua ingestão. Utilizar luvas de borracha e proteger os olhos durante o manuseio. Impedir o contato com olhos, pele e roupas. Evite inalação ou aspiração.