



linha floor care

BOLETIM TÉCNICO

# CYCLONE PLUS

Removedor de  
acabamento acrílico UHS

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.096101/2018-56 / Aut. Func. / M.S. 3.05.215-1

Formulado especialmente para remoções profundas de múltiplas camadas de acabamento acrílico.

## INDICAÇÃO:

Pode ser utilizado em todos os segmentos como hotéis, restaurantes, aeroportos, estabelecimentos comerciais, ambientes assistência a saúde, entre outros e em todos os tipos de pisos e superfícies, incluindo madeira.

## RESTRIÇÃO:

Não há restrições.

## MODO DE USAR:

Aplicar o produto diluído na área desejada e esfregar toda a superfície com o auxílio de enceradeira industrial até completa remoção do acabamento ou da cera. Em seguida, enxaguar com água limpa. Em caso de resíduo após o processo, repetir a operação.

## DILUIÇÃO E RENDIMENTO:

Diluição	Ação
1:5	Remoção de acabamento acrílico

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido translúcido
Cor:	Incolor
Odor:	Característico
pH:	de 10,5 a 11,0
Viscosidade (cP):	de 22,0 a 24,0
Peso específico (g.cm <sup>-3</sup> ):	de 1,0200 a 1,0500
Composição:	Ativo, coadjuvantes, álcool isopropílico, nonilfenol etoxilado 95 e hidrótopo
Princípio ativo:	Butilglicol
Teor de sólidos (%):	de 33,0 a 36,0

## VALIDADE A PARTIR DA FABRICAÇÃO:

24 meses

## EMBALAGEM:

Galão 5 litros

## ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor.

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

Perigosa a sua ingestão. Utilizar luvas de borracha e proteger os olhos durante o manuseio. Impedir o contato com olhos, pele e roupas. Evite inalação ou aspiração.

Atualizado por: Agatha Lourenzi 04/05/2023