



linha floor care

BOLETIM TÉCNICO

FAST SHINE

Acabamento
acrílico

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.188019/2018-57 / Aut. Func. / M.S. 3.05.215-1

Protege pisos contra riscos, sujias e desgastes, aumentando a vida útil e oferecendo um excelente aspecto visual através do brilho. Possui ação antiderrapante.

INDICAÇÃO:

Pode ser utilizado em todos os segmentos como hotéis, restaurantes, aeroportos, estabelecimentos comerciais, ambientes assistência a saúde, entre outros e em todos os tipos de pisos e superfícies, incluindo madeira.

RESTRIÇÃO:

Restrito a áreas de baixo a moderado tráfego de pessoas.

MODO DE USAR:

Limpar e secar por completo a superfície a ser aplicado o produto, isentando-a de poeiras, gorduras e produtos alcalinos. Aplicar uniformemente o impermeabilizante com equipamento adequado, em intervalos de 30 minutos entre cada camada. Recomenda-se a aplicação prévia de duas camadas de base seladora IN BASE.

DILUIÇÃO E RENDIMENTO:

Diluição	Ação	Rendimento
Pronto uso	Acabamento	60 m ² por litro

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido leitoso
Cor:	Branca
Odor:	Característico
pH:	de 8,0 a 9,0
Peso específico (g.cm ⁻³):	de 1,0100 a 1,0300
Composição:	Água, conservante, emulsificante, ativo, agente formador de filme, plastificante, aglutinante e agente nivelador
Princípio ativo:	Copolímero acrílico
Teor de sólidos (%):	de 13,0 a 15,0

VALIDADE A PARTIR DA FABRICAÇÃO:

24 meses

EMBALAGEM:

Galão 5 litros

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

Evite contato com os olhos e contato prolongado com a pele. Depois de utilizar o produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância

Atualizado por: Agatha Lourenzi 04/05/2023