



linha floor care

BOLETIM TÉCNICO

MAGESTIC UHS

Acabamento
acrílico UHS

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.188061/2018-78 / Aut. Func. / M.S. 3.05.215-1

Proporciona alto poder de brilho e excelente durabilidade e resistência sendo ideal para áreas de tráfego intenso.

INDICAÇÃO:

Todos os tipos de pisos, como: Cimento queimado, epóxi, pisos industriais, granilite, paviflex, manta vinílica, pedras porosas, madeira, entre outros.

RESTRIÇÃO:

Não há restrições.

MODO DE USAR:

Limpar e secar por completo a superfície a ser aplicado o produto, isentando-a de poeiras, gorduras e produtos alcalinos. Aplicar uniformemente o impermeabilizante com equipamento adequado, em intervalos de 30 minutos entre cada camada. Recomenda-se a aplicação prévia de duas camadas de base seladora IN BASE. em pisos porosos; em pisos vinílicos (ex. paviflex ou manta) não há necessidade de base seladora devido sua baixa porosidade.

DILUIÇÃO E RENDIMENTO:

Diluição	Ação	Rendimento
Pronto uso	Acabamento	60 m ² por litro

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido leitoso
Cor:	Branco
Odor:	Característico
pH:	de 8,0 a 9,0
Peso específico (g.cm ⁻³):	de 1,0200 a 1,0400
Composição:	Água, aglutinante, agente nivelador, plastificante, ativo, conservante, agente formador de filme e emulsificantes.
Princípio ativo:	Copolímero acrílico
Teor de sólidos (%):	de 29,0 a 31,0

VALIDADE A PARTIR DA FABRICAÇÃO:

24 meses

EMBALAGEM:

Galão 5 litros

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

Evite contato com os olhos e contato prolongado com a pele. Depois de utilizar o produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância

Atualizado por: Matheus R.Sanches 03/11/2021