



linha floor care

BOLETIM TÉCNICO

OUT BASE

Base seladora para pisos
(uso externo)

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.190374/2018-96 / Aut. Func. / M.S. 3.05.215-1

Possui alta resistência à água e à luz do sol. Proporciona excelente aderência e nivelamento, apresentando também um forte efeito antiderrapante.

INDICAÇÃO:

Todos os tipos de pisos.

RESTRIÇÃO:

Não há restrições.

MODO DE USAR:

Aplicar OUT BASE em camadas uniformes com o auxílio de um aplicador de acabamentos. Considerar intervalos de 30 minutos entre cada aplicação. Recomenda-se pequenos testes para a avaliação das condições do piso antes de seu tratamento.

DILUIÇÃO E RENDIMENTO:

Diluição	Ação	Rendimento
Pronto uso	Selagem	60 m ² por litro

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido
Cor:	Branca
Odor:	Característico
pH:	de 8,0 a 9,0
Viscosidade (cP):	de 19,0 a 21,0
Peso específico (g.cm ⁻³):	de 1,0100 a 1,0300
Composição:	Solvente, atenuador de espuma, ativo, coadjuvante e veículo
Princípio ativo:	Copolímero acrílico estirenado
Teor de sólidos (%):	de 20,0 a 21,0

VALIDADE A PARTIR DA FABRICAÇÃO:

24 meses

EMBALAGEM:

Galão 5 litros

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

Perigosa a sua ingestão. Utilizar luvas de borracha e proteger os olhos durante o manuseio. Impedir o contato com olhos, pele e roupas. Evite inalação ou aspiração.

Atualizado por: Junior Sguassabia 01/08/2019